



HANDLEIDING

Waterfilter op zwaartekracht — Coldstream FTO+

Installatie

Spoeling

Reiniging

Onderhoud

INSTALLATIE VAN HET FILTER

Volg deze stappen op volgorde om uw Coldstream FTO+ filter correct te installeren.

1

Leeg het systeem volledig van al het resterende water.

2

Verwijder de bovenste kamer en draai de vleugelmoer los om het filter vrij te maken. Herhaal voor elk filter en leg ze opzij.

3

Haal het nieuwe filter uit de verpakking. Schuif de rubberen ring over het schroefdraad aan het uiteinde van het filter.

4

Voer het schroefdraad door het gat in de bovenste kamer en bevestig het met de meegeleverde vleugelmoer. Niet te strak aandraaien.

5

Herhaal voor elk resterend filter.

6

Plaats de bovenste kamer terug op de basis en vul hem met water.

7

Coldstream filters bevatten een natuurlijke vorm van koolstof die chemische stoffen uit het water verwijderd. Een licht donker bezinsel kan zichtbaar zijn bij de eerste waterdoorgangen — dit is normaal.

8

Laat 10 liter water door de onderste kamer filteren na de installatie. Gooi dit water weg. Het systeem is nu klaar voor gebruik.

9

Laat vochtige filters niet gedurende lange tijd in het bovenste reservoir liggen zonder gebruik — ze kunnen schimmel ontwikkelen, vooral in warme omgevingen.

10

Als het systeem 5 dagen of langer niet wordt gebruikt, vul dan de bovenste kamer en open de kraan om al het stilstaande water in de onderste kamer te verwijderen vóór consumptie.

Verplichte hygiëne

Was uw handen grondig voor en na elke filterhandeling.

Lage doorvoer bij opstarten?

Het kan tot 45 minuten duren voordat het filter volledig is doordrenkt en de maximale doorvoer bereikt.

REINIGING EN VERVANGING VAN HET FILTER

Als de doorvoer na gebruik afneemt, regenereer het filter dan voor u het vervangt.

FILTER REGENEREREN

1

Als de doorvoer na gebruik afneemt, is het mogelijk de levensduur van het filter te verlengen. Was uw handen voor en na elke handeling.

2

Verwijder het filter uit zijn behuizing door de installatie-instructies omgekeerd te volgen.

3

Zorg er voor het reinigen voor dat geen reinigingswater het uitlaatgat van het filter binnendringt.

4

Reinig de buitenoppervlakte van het filter voorzichtig met een schuurspons onder koud stromend water. Zonder reinigingsmiddelen.

5

Herplaats het filter door de installatie-instructies te volgen. Was opnieuw uw handen.

FILTER VERVANGEN



Vervang het filter elke 5 tot 6 maanden voor optimale prestaties.

■ Vervanging aanbevolen elke 5 à 6 maanden

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- Laat vochtige filters niet langdurig in het bovenste reservoir liggen zonder gebruik.
- Als het systeem 5 dagen of langer niet wordt gebruikt, spoel dan het systeem door voor consumptie.
- Stilstaand water kan bacteriën ontwikkelen — leeg het systeem altijd voor een lange afwezigheid.
- Raadpleeg de technische fiches van Coldstream op de officiële website voor compatibiliteits- en prestatie-informatie.