



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Filtro de água por gravidade — Coldstream FTO+

Instalacao

Enxaguamento

Limpeza

Manutencao

INSTALAÇÃO DO FILTRO

Siga estes passos por ordem para instalar corretamente o seu filtro Coldstream FTO+.

1

Esvazie completamente o sistema de toda a água residual.

2

Retire a câmara superior e desaperte a porca de orelhas para libertar o filtro. Repita para cada filtro e coloque-os de lado.

3

Retire o novo filtro da embalagem. Deslize a anilha de borracha sobre a rosca na extremidade do filtro.

4

Introduza a rosca no orifício da câmara superior e fixe-a com a porca de orelhas fornecida. Não aperte demasiado.

5

Repita para cada filtro restante.

6

Recoloque a câmara superior na base e encha-a com água.

7

Os filtros Coldstream contêm uma forma natural de carbono que elimina os produtos químicos da água. Um ligeiro sedimento escuro pode aparecer durante as primeiras passagens de água — é normal.

8

Deixe filtrar 10 litros de água para a câmara inferior após a instalação. Deite fora esta água. O sistema está agora pronto para uso.

9

Não deixe os filtros húmidos no reservatório superior por longos períodos sem utilização — podem desenvolver bolor, especialmente em ambientes quentes.

10

Se o sistema não for utilizado durante 5 dias ou mais, encha a câmara superior e abra a torneira para evacuar toda a água estagnada do reservatório inferior antes do consumo.

Higiene obrigatória

Lave bem as mãos antes e depois de qualquer manipulação do filtro.

Caudal baixo no arranque?

Podem ser necessários até 45 minutos para que o filtro fique completamente saturado e atinja o seu caudal máximo.

LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO

Se o caudal diminuir após o uso, regenere o filtro antes de o substituir.

REGENERAÇÃO DO FILTRO

1

Se o caudal diminuir após o uso, é possível prolongar a vida do filtro. Lave as mãos antes e depois de cada manipulação.

2

Retire o filtro do seu alojamento seguindo as instruções de instalação ao contrário.

3

Antes de limpar, certifique-se de que a água de limpeza não entra no orifício de saída do filtro.

4

Limpe delicadamente a superfície exterior do filtro com uma esponja abrasiva sob água fria corrente. Sem produtos de limpeza.

5

Remonte o filtro seguindo as instruções de instalação. Lave as mãos novamente.

SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO



Substitua o filtro a cada 5 a 6 meses para manter um desempenho ótimo.

■ Substituição recomendada a cada 5-6 meses

NOTAS IMPORTANTES

- Não deixe os filtros húmidos no reservatório superior sem utilização prolongada.
- Se o sistema não for utilizado durante 5 dias ou mais, enxague o sistema antes do consumo.
- A água estagnada pode desenvolver bactérias — esvazie sempre o sistema antes de uma longa ausência.
- Consulte as fichas técnicas Coldstream no site oficial para informações de compatibilidade e desempenho.